

الورقة الفنية

طبعة: 2021 يناير
A051 | FERM H2O PRIMER هذه الورقة الفنية تحل محل جميع الإصدارات السابقة

produits d'isolation
d'étanchéité et primaires



FERM برايمر أكريليك H2O PRIMER

ميكروموليكولار ميكرونيوزد في المرحلة المائية

- عديم الرائحة، مثالي للأسطح الخارجية والداخلية
- التصاق عالية
- العوازل والمواد المقاومة للماء

برايمر أكريليك شفاف ميكرون في مرحلة مائية، مثالي للاستخدام

الأسطح الداخلية والخارجية. مناسب لتحضير الأسطح الماصة مثل الحوائط الجافة أو الجص أو حتى الأسطح الأفقية والراسية (المرجحات، MDF الجص أو الجبس أو الخ). يعزز ويعزل الأسطح المطلية بالفعل. مثالي كطبقة تحتية للدهانات الداخلية والأكريليك والعازلة. يضمن تطبيق والتصاق أفضل للطبقة النهائية. ينفع ويثبت الأسطح القلوية. يعتمد عدد الطبقات على نوع السطح واستخدامه. عديم الرائحة تقريباً، صديق للبيئة والمستخدم. يوصى به لتحضير الأسطح الداخلية المأهولة. مثالية لتجهيز غرف الأطفال والمستشفيات والمدارس.



الميزات التقنية

يكتب	أكريليك ستايرين راتنج مبي بوليمر
الوزن المحدد	ثغاف
الوزن المحدد	1.01 ± 0.03 جرام/3
المواد الصلبة بالوزن (ISO 3251-03)	17±2% *
التزوجة (ASTM D 562-05 @ 250C)	10 ± 45 *
الوزن المحدد	8.30±0.3
مقاومة الشிخوخة المتسارعة (ASTM D 1849-03)	شهر واحد، 500 درجة (10/10 مئوية)
درجة حرارة التطبيق	لحم 200 درجة مئوية، 200 درجة مئوية

* يختلف حسب الظل. ** اللون الأبيض فقط

2004/42/EC اللائحة

A/h: (قطعة) القيمة الحدية في الاتحاد الأوروبي لهذا المنتج الجاهز للاستخدام 30 جم/لتر (2010). يحتوي هذا المنتج على 29 جم/لتر: (الانطباعات المثبتة كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة

أثر	14 ± 2 / 2 لتر
التشطيب	موت
تخفيف	مع الماء 30-100%
وقت التخفيف	* 1-2 ساعات
وقت الاسترداد	* 4-6 ساعات
عدد الطبقات الموصى به	* 1-2 طبقات
أدوات	الأسطوانة أو الفرشاة أو الرش بدون هواء

تتمديد أوقات التخفيف وإعادة الطلاء عند درجات حرارة منخفضة ورطوبة عالية نسبياً *

بلدية (ابن) DN°34 المنطقة، TАРF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف: + (213) 229 928 770 213 / 610 962 770
www.camip-color.com | contact@camip-color.com



الورقة الفنية

طبعة: 2021 يناير

A051 | FERM H2O PRIMER هذه الورقة الفنية تمل محل جميع الإصدارات السابقة



تحضير الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب إعداد السطح المراد طلاؤه بشكل صحيح. تأكد من أنها نظيفة وجافة وخالية من الطلاء والراتنج السائب أو المنتشر، ومن الغبار، ومنزوعة الشحوم، ومن دون آثار الترسبات الكلسية. معطف أي عيوب FERM (H2O) PRIMER السطح. تم تجهيزه محلياً باستخدام

يشكل الغبار و/أو الأبخرة الناتجة عن الطحن الجاف واللحام والقطع بالشفعة عند معالجة الأسطح المطلية مسبقاً خطراً على الصحة. استخدم عجلة الطحن الرطبة فقط في حالات استثنائية. استخدم أجهزة حماية الجهاز التنفسي المناسبة إذا لم يكن من الممكن القضاء على المخاطر الناجمة عن التعرض عن طريق التهوية المحلية.

▶ أسطح جديدة من الجبس والخرسانة والطوب والأسمنت (المدرجات)

المخفف بنسبة تصل إلى 50% من الماء. FERM (H2O) استخدم برايمر FERM ▶ الحوائط الجافة الجديدة أو الأسطح المطلية: تم تجهيزها باستخدام المخفف إلى 50-100% ماء FERM (H2O) PRIMER.

▶ الأسطح المغطاة بالفعل بطلاء مائي أو ماء جيري

المخفف إلى 100% FERM (H2O) قم بتجهيزه باستخدام برايمر ماء.

الاستخدامات

طبقة
الخرسانة / الأسمنت
الحوائط الجافة / الطلاء
الشرفات

طلب

- ▶ يقلب جيداً قبل وأثناء التطبيق.
- ▶ المخفف بالماء FERM (H2O) ضعبي طبقة واحدة من برايمر بنسبة 100%. بالنسبة للأسطح شديدة الامتصاص، قم بتخفيفه بنسبة 50% تصل إلى 50.
- ▶ تمييع بشكل صحيح حتى لا تشكل طبقة على السطح. بالنسبة للأسطح الماصة، يوصى بوضع طبقات إضافية.
- ▶ للتطبيق على الأسطح الأسمنتية الطازجة، يلزم فترة تجفيف مدتها 30 FERM (H2O) يوماً قبل تطبيق برايمر.

من الجيد أن نعرف

- ▶ الجص أو الخرسانة الطازجة، ينصح بطلاء السطح بعد 30-40 يوماً.
- ▶ لا تستخدمه إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية أو قبل هطول الأمطار.

بلدية (ابن) DN°34 المنطقة، TAREF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف: + (213) 610 962 770 / 229 928 770 213
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

إصفحة 2 من 2

- ▶ عند استخدامه، يسمح لك لونه الخفي بتصوير الأسطح الحائزة على جوائز بالفعل.

التعبئة والتغليف

متوفر في عبوات سعة 1 لتر و5 لتر و10 لتر.

تخزين

سنتين في العبوة الأصلية غير المفتوحة، ومخزنة في ظروف التخزين العادية. بمجرد فتحه، يعلق بإحكام ويخزن في مكان مغلق عند درجة حرارة تتراوح بين 5-30 درجة مئوية. يُغلق بإحكام بعد الاستخدام. تخزينها في مكان بارد. حماية من الصقيع والإشعاع الشمسي.

تنظيف الأدوات / إدارة النفايات

اتق أدواتك في الوعاء عندما لا تعمل. عند الانتهاء، امسح الفرشاة حول حواف الوعاء واغسلها فوراً بالماء الدافئ والصابون. لا تصب مياه الصرف الصحي في المصارف. تخلص من البرطمانات الفارغة ومحتوياتها بعناية. لا تصب بقايا الطلاء في البالوعة. اتبع بدقة اللوائح المعمول بها والتشريعات المحلية والإقليمية والوطنية بشأن التخلص من المواد والعبوات الفارغة.

النظافة والسلامة

اتبع احتياطات السلامة على الملصق. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة.

