



INCOVER SATIN طلاء داخلي احترافي من الساتان

- لمسة نهائية من الساتان الموحد
- مقاومة التنظيف المتكرر
- ممتاز & كبير الانتشار & متميز

طلاء بللمسة نهائية من الساتان، مثالي للاستخدام الداخلي. انتشار موحد. تنطبق على الجص والخرسانة والجدران الجافة والخشب وما إلى ذلك. بعد الإعداد الكافي للدعم. مثالية للتطبيق على الجص. سهل الاستخدام مع قوة تغطية عالية جداً. بياض استثنائي. ظلال مشرقة وغير قابلة للتغيير. يوفر لمسة نهائية مثالية ومقاومة ممتازة للتنظيف المتكرر باستخدام المنظفات القوية. ودخان السجائر والطقس السيئ. قيمة ممتازة مقابل المال.

أثر	12 ± 2 / 2 م نتر
التشطيب	صقيل
تخفيف	في الماء 5-15%
وقت التجفيف	*ساعات 1-2
وقت الاسترداد	*ساعات 3-5
عدد الطبقات الموصى به	*طبقات 1-2
أدوات	الأسطوانة أو الفرشاة أو الرش بدون هواء

تمديد أوقات التجفيف وإعادة الطلاء عند درجات حرارة منخفضة ورطوبة عالية نسبياً *



الميزات التقنية

يكتب	PVA-VeoVa كبوليمير	
الوزن المحدد	أبيض	جرام/ 3 ± 0.05
المواد الصلبة بالوزن (ISO 3251-03)		55±2% *
المواد الصلبة حسب الحجم (ISO 3233-98)		43±3% *
عند 25 درجة (ASTM D 562-05) اللزوجة (مئوية)		10±105 *
عند 25 درجة مئوية (ASTM D 562-05) لزوجة التطبيق		15 ± 75 *
رقم		8.10±0.3
قوة التغطية (ISO 3905)		96% فيام ميكرومتر 150 **
مؤشر البياض (ASTM E 313-05)		≥89
مؤشر الأصفر (ASTM E 313-05)		≥ 0.5
مقاومة الغسيل والظلي (ASTM D 2486-06)		حركة > 9000
(ISO 2813-99) لنعان (600)		11.5±1*
(ISO 2813-99) بريلايس (850)		65±5*
يوصى بسبك الطبقة الحافة		65 5± ميكرومتر ميكرومتر / طبقتين
مقاومة الشقوق المتسارعة (ASTM D 1849-03)		10/10 (مئوية) شهر واحد، 50 درجة
درجة حرارة التطبيق		منه الأدنى 5 درجة مئوية، منه الأعلى 30 درجة مئوية

* يختلف حسب الظل. ** اللون الأبيض فقط.

2004/42/EC/اللائحة

جدران A/a: القيمة الحدية لهذا المنتج الجاهز للاستخدام في الاتحاد الأوروبي 30 جم/لتر (2010). يحتوي هذا (°) وأسقف داخلية غير لامعة، لامعة >25@60 المنتج على 29 لتر كحد أقصى من المركبات العضوية المتطايرة

بلدية (ابن) 34 DN المنطقة، TARF العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف : + (213) 229 928 770 213 / 610 962 770
www.camip-color.com | contact@camip-color.com

الورقة الفنية

هذه الورقة الفنية تحل محل SATIN تغطية | A011 الطبيعية: يناير 2021
جميع الإصدارات السابقة



تحضير الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب إعداد السطح المراد طلاؤه بشكل صحيح. تأكد من أنها نظيفة وجافة وخالية من الطلاء والراتنج السائب أو المتقشر، ومن الغبار، ومنزوعة الشحوم، ومن دون آثار الترسبات الكلسية.

- ▶ **INCOVER دعم صحي:** ضعي طبقتين من طلاء SATIN.
- ▶ **الجبس الطازج والخرسانة والطوب والأسمنت:** • يتم الطلاء باستخدام ضعي طبقتين من FERM-500 أو FERM (H2O) مادة تمهيدية INCOVER SATIN طلاء.
- ▶ **الحوائط الجافة الجديدة أو الطلاء الذي تم تطبيقه مؤخرًا:** • قم بتجهيزه ضعي طبقتين FERM-500 أو FERM (H2O) باستخدام مادة تمهيدية INCOVER SATIN من طلاء.
- ▶ **الدعم مطلي أو مطلي بالفعل بماء الليمون:** يتم دهنه باستخدام مادة تمهيدية مخففة بنسبة تصل إلى 50% من الماء. ضعي طبقتين من FERM (H2O) INCOVER SATIN طلاء.

الاستخدامات

حصى
الخرسانة / الأسمنت
الحوائط الجافة / الطلاء

طلب

- ▶ يقلب جيدا قبل وأثناء التطبيق.
- ▶ بالنسبة للخرسانة، اترك فترة تجفيف مدتها 30 يومًا قبل تطبيق برايمر FERM (H2O).

من الجيد أن نعرف

- ▶ الجبس أو الخرسانة الطازجة للطلاء بعد 30-40 يومًا.
- ▶ لا تنطبق إذا كانت درجة الحرارة أقل من 5 درجات مئوية وأكثر من 35 درجة مئوية.
- ▶ BASICTOUCH يمكن تحقيق الظلال باستخدام الظلال الأساسية للطلاء الداخلي.

التعبئة والتغليف

- ▶ متوفر باللون الأبيض في أوعية سعة 3 لتر و 10 لتر.
- ▶ يتم تلوين اللون الأبيض حصريًا بواسطة نظام التلوين من خلال مجموعة لا حصر لها من الظلال. لضمان الجودة النهائية للمنتج، COLOURTOUCH من الضروري تلوين اللون الأبيض باستخدام ألوان DGK Pellachrom الخاصة باستخدام نظام خلط.

تخزين

سنتين في العبوة الأصلية غير المفتوحة، ومخزنة في ظروف التخزين العادية. بمجرد فتحه، أغلقه.

بلدية (ابن) DN°34 المنطقة، TARP العنوان: المنطقة الصناعية SARL CAMIP COLOR صنع بواسطة باديس (الهرية) 25030 قسنطينة الجزائر

الهاتف : + (213) 610 962 770 / 213 770 928 229

www.camip-color.com | contact@camip-color.com

إسفةة 2 من 2 |

